CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International



Punkt mocujący do wspawania YOKE 8-082

Informacja o produkcie

Ogólne: Punkt mocujący odchyla się w 180°, zaprojektowany tak by zajmował jak najmniej miejsca. Każda sztuka przeszła detekcję pęknięć magnaflux.

Dzięki podwójnym spawom, punkty te zapewniają równomierne i optymalne rozłożenie siły. Części przeznaczone do wspawania są wykonane ze specjalnego materiału, który jest bardzo łatwo spawalny. Niskoprofilowa konstrukcja z bardzo dużą wytrzymałością.

Punkt można łatwo schować dzięki czemu, można uniknąć potencjalnych potknięć i zahaczeń w zależności od umiejscowienia punktu mocującego.

Materiał: Hartowana stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany proszkowo.
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	L	M	HV mm	a	Waga kg
11.428-082-04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6
11.428-082-06	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5
11.428-082-10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4
11.428-082-16	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5
11.428-082-30	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8

Rysunek techniczny



