

Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy o małej wysokości Red Rooster TMH (3.000 - 20.000 kg)

Informacja o produkcie



Seria TMH-LHR to wciągniki pneumatyczne firmy Red Rooster z niską wysokością podnoszenia. Charakteryzuje się najwyższą prędkością podnoszenia przy najniższej wysokości podnoszenia na rynku wciągników. Dzięki wysokiej klasyfikacji mechanizmu M4 (ISO 4301-1) ten szybki wciągnik pneumatyczny jest niezwykle trwały i zagwarantuje ciągłość procesu. Wciągniki TMH zostały zaprojektowane do pracy z pełnym udźwigiem przy ciśnieniu powietrza od 4 do 6,3 bar. W przypadku pracy z pełną prędkością ciśnienie powietrza we wciągniku powinno wynosić 6,3 bara.

Cechy standardowe:

- Silnik łopatkowy Toki
- Specyfikacja ATEX strefa 2
- Wytrzymała 3-stopniowa przekładnia planetarna
- Bezawaryjny automatyczny wewnętrzny hamulec tarczowy
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Obudowa z odlewu stalowego
- Wewnętrzne wyciszenie do 80 dB(A)
- Aluminiowe haki obrotowe z zabezpieczeniem
- Łańcuch nośny produkcji europejskiej EN 818-7
- Automatyczny ogranicznik obciążenia

Opcjonalnie:

- Specyfikacja morska/odporność na korozję
- Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemysłowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykończenie czerwone, inne kolory RAL dostępne na zamówienie).
- Kasetta sterownicza radiowa do sterowania.

... [Read more](#)

Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy o małej wysokości Red Rooster TMH (3.000 - 20.000 kg)

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Liczba łańcuchów	Typ	Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min]	Prędkość podnoszenia z ładunkiem [m/min]	Prędkość opuszczania z ładunkiem [m/min]	Zużycie powietrza Wciągnika	Zużycie powietrza wózka	Waga kg
5601TMH3000LHR	3	1	TMH-3000-LHR	10,8	5,4	10,2	56	25	275
5601TMH60002LHR	6	2	TMH-6000/2-LHR	5,4	2,7	5,1	56	25	300
5601TMH90003LHR	9	3	TMH-9000/3-LHR	3,6	1,8	3,4	56	40	375
5601TMH102LHR	10	2	TMH-10/2-LHR	3,5	1,6	3,2	58	50	545
5601TMH120004LHR	12	4	TMH-12000/4-LHR	2,7	1,35	2,55	56	40	400
5601TMH150005LHR	15	5	TMH-15000/5-LHR	2,16	1,08	2,04	56	40	550
5601TMH153LHR	15	3	TMH-15/3-LHR	2,2	1,05	2,1	58	100	690
5601TMH204LHR	20	4	TMH-20/4-LHR	1,6	0,8	1,6	58	100	890