Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Red Rooster TMH o udźwigu 50 i 60 ton

Informacja o produkcie



Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe RED ROOSTER zostały zaprojektowane specjalnie do ciężkich zastosowań przemysłowych. Wytrzymały korpus z odlewu stalowego. Standardowo wyposażone w ogranicznik obciążenia.

Właściwości standardowe:

- Precyzyjna regulacja prędkości (sterowanie przewodem i kasetą).
- Optymalna kontrola ładunku, bardzo precyzyjne pozycjonowanie.
- Zwarta konstrukcja.
- System zatrzymania końcowego.
- Wbudowany ogranicznik obciążenia bez utraty wysokości podnoszenia.
- Sterowanie za pomocą przewodu lub kasety
- Niski poziom hałasu.
- Ciśnienie powietrza 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).

Opcjonalnie:

- Specyfikacja morska/odporność na korozję
- Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemysłowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykończenie czerwone, inne kolory RAL dostępne na zamówienie).
- Kaseta sterownicza radiowa do sterowania elektro-pneumatycznego.
- Systemy sterowania.
- Zbieracze łańcucha (PVC, stal ocynkowana lub nierdzewna).
- Dostępne różne rodzaje haków lub zaczepów.
- Systemy zasilania powietrzem i zawory.
- Jednostka obsługi powietrza.
- Główny zawór odcinający powietrze.

ATEX:

... Read more

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
standard: EN 14492-2


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Red Rooster TMH o udźwigu 50 i 60 ton

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Liczba łańcuchów	Typ	Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min]	Zapotrzebowanie na powietrze przy podnoszeniu [l/s]	Zapotrzebowanie na powietrze przy opuszczaniu [l/s]	Prędkość podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu m/min	Prędkość opuszczania przy maks. obciążeniu m/min	Weight at 3m HOL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm
5601TMH50TC4	50	4	Cord control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	4	Pendant control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	4	Cord control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	4	Pendant control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved