

## Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy Red Rooster TCR/TCS (250 - 2000 kg)

### Informacja o produkcie



Wciągnik łańcuchowy pneumatyczny RED ROOSTER z wbudowanym wózkiem pneumatycznym dla obciążeń od 250 do 2000 kg. Seria TCR została opracowana specjalnie do ciężkich zastosowań przemysłowych. Seria TCS to szybkobieżne wciągniki zaprojektowane specjalnie do transportu materiałów, z aluminiową obudową.

#### Właściwości standardowe:

- Precyzyjna regulacja prędkości obrotowej (sterowanie przewodowe i manipulatorem).
- Optymalna kontrola obciążenia, bardzo dokładne pozycjonowanie.
- Solidny stalowy korpus.
- Manewrowanie wciągnikiem i wózkiem za pomocą kasety sterowniczej z 4 przyciskami
- Kompaktowa konstrukcja.
- System Endstop.
- Ogranicznik obciążenia wbudowany z zachowaniem niskiego prześwitu.
- Wózek 4-kołowy, pasujący do różnych profili belek (równoległych, stożkowych)
- Płyty przeciwprzechyłne i antypoślizgowe.
- Niski poziom hałasu
- Ciśnienie powietrza 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar).


#### Opcjonalnie:

- Specyfikacja morska/ Odporność na korozję
- Powłoki lakiernicze od C2 - Industrial do C5 - Offshore (standardowo wykończone na czerwono. Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie).
- Wybór systemu sterowania.
- Kasetka sterownicza radiowa do sterowania elektropneumatycznego.
- Kolektory łańcuchowe (PCV, stal ocynkowana lub nierdzewna). Dostępne różne rodzaje haków lub krętlików.

... [Read more](#)

## Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy Red Rooster TCR/TCS (250 - 2000 kg)

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Liczba łańcuchów	Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min]	Zapotrzebowanie na powietrze przy podnoszeniu [l/s]	Prędkość podnoszenia z ładunkiem [m/min]	minimum hose diam " hose	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E mm	F Ø mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L Ø mm	M mm	Nmm mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Waga kg
5601TCR500AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
5601TCR250AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
5601TCR5002AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
5601TCS500AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
5601TCR1000AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
5601TCR10002AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35
5601TCS9802AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
5601TCR20002AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40