Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie wężowe standardowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Informacja o produkcie



Wężowe zawiesie EXTREEMA® z poliestrowym rękawem to standardowa i ekonomiczna opcja do podnoszenia ładunków wymagających niezawodnej wydajności w szerokim zakresie temperatur. Rękawy poliestrowe zapewniają niezawodność, ale należy wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Rdzeń: Rdzeń Dyneema® na bazie Bio

Odpowiedni rękaw do 100t: pomarańczowy standardowy rękaw PES
Odpowiedni rękaw > 100t: pomarańczowy wewnętrzny rękaw PES i pokryty wytrzymałym rękawem PES

Cechy:

- Lekki i elastyczny, łatwy w obsłudze
- Nie wchłania wody
- Pływa na wodzie
- Zrównoważony
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m - 65m

... *Read more*

Materiał: Poliester, Dyneema®
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +100°C
Dodatkowa informacja: Zdecydowanie zalecamy stosowanie odpowiedniej ochrony na zawiesiu

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie wężowe standardowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m
340500200300080	2	3
340500200350080	2	3,5
340500300350080	3	3,5
340500300300080	3	3
340500500100080	5	1
340500500200080	5	2
340500500400080	5	4
340500500600080	5	6
340500504000080	5	40
340501000200080	10	2
340501000400080	10	4
340501000800080	10	8
340501001000080	10	10
340501500100080	15	1
340501500500080	15	5
340501600380080	16	3,75
340502000100080	20	1
340502000510080	20	5,14
340502000800080	20	8
340502000970080	20	9,7
340502001000080	20	10
340502400910080	24	9,14
340502500750080	25	7,5
340503000500080	30	5
340503000300080	30	3
340504000040080	40	0,35
340504000270080	40	2,72
340504000490080	40	4,88
340504000520080	40	5,18
340504002000080	40	20
340505000200080	50	2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie wężowe standardowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m
340506000300080	60	3
340508000150080	80	1,5
340508003500080	80	35

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved