

Lina stalowa ROPETEX S19 Stal nierdzewna 1x19

Informacja o produkcie



Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S19 jest liną stalową nierdzewną. Jest bardzo odporna na korozję i wytrzymała, dobrze nadaje się do zastosowań morskich. Lina S19 ma bardzo małą rozciągliwość, co sprawia, że jest doskonała do olinowania stałego, sztagów, sterowania oraz balustrad architektonicznych i zielonych ścian. Lina ROPETEX S19 może być dostarczana z zaciskami typu swaged jako osprzęt końcowy ... [Read more](#)

Konstrukcja liny: 1x19

Materiał: AISI 316 / EN 1.4401

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C up to +200°C

standard: EN 12385-10

except material

Wsp. wypełnienia: 0,74

Lina stalowa ROPETEX S19 Stal nierdzewna 1x19

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
108100101620018	1	1 570	Nierdzewne	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1 570	Nierdzewne	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Nierdzewne	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1 570	Nierdzewne	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Nierdzewne	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1 570	Nierdzewne	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Nierdzewne	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1 570	Nierdzewne	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Nierdzewne	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100252620018	2,5	1 570	Nierdzewne	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Nierdzewne	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1 570	Nierdzewne	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Nierdzewne	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1 570	Nierdzewne	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Nierdzewne	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1 570	Nierdzewne	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Nierdzewne	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1 570	Nierdzewne	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Nierdzewne	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1 570	Nierdzewne	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1 570	Nierdzewne	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1 570	Nierdzewne	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5