Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie wężowe Inferno®

Informacja o produkcie



Zawiesie Black Inferno® to zawiesie odporne na wysoką temperaturę, zaprojektowane do wymagających operacji podnoszenia, gdzie występują podwyższone temperatury i konieczna jest kontrolowana obsługa. Wykonane z wysokowydajnych włókien aramidowych, zachowuje swoje właściwości robocze w środowiskach, w których standardowe zawiesia uległyby degradacji. Wersja w kolorze matowej czerni jest przeznaczona do zastosowań scenicznych i rozrywkowych, gdzie wymagana jest niska widoczność.

Zakres DOR: 2 t – 50 t (wersja czarna do 2,5 t)
Zakres EWL: 0,5 m – 16 m

Kiedy wybrać ten produkt

Najlepsze do:

- Operacji podnoszenia w temperaturach do 200°C
- Zastosowań w branży rozrywkowej, teatralnej i scenicznej wymagających niskiej widoczności

Zalety produktu:

- Konstrukcja z aramidu zachowuje wytrzymałość w temperaturach do 200°C
- Miękka i lekka budowa ułatwia obsługę oraz precyzyjne pozycjonowanie
- Niski współczynnik D:d umożliwia pracę z punktami podnoszenia o mniejszej średnicy
- Wysoka odporność na ścieranie wydłuża żywotność przy intensywnym użytkowaniu
- Matowe czarne wykończenie ogranicza widoczność w zastosowaniach scenicznych

... *Read more*

Materiał: 100% Aramid
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked
Zakres temperatur: Do +200°C
standard: EN 1492-2
except material
Uwaga: Zawiesia należy chronić przed ostrymi krawędziami, tarciem i ścieraniem – zarówno ze strony ładunku, jak i urządzenia dźwignicowego. Jeśli zawiesie jest wyposażone w elementy wzmacniające lub ochronne, powinny być one prawidłowo umieszczone. W razie potrzeby należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia.

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie wężowe Inferno®

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	Kolor
340500300050110	3	0,5	Żółty
340500300100110	3	1	Żółty
340500300200110	3	2	Żółty
340500300300110	3	3	Żółty
340500300400110	3	4	Żółty
340500300500110	3	5	Żółty
340500500050110	5	0,5	Żółty
340500500100110	5	1	Żółty
340500500200110	5	2	Żółty
340500500300110	5	3	Żółty
340500500400110	5	4	Żółty
340500500500110	5	5	Żółty
340501000050110	10	0,5	Żółty
340501000100110	10	1	Żółty
340501000200110	10	2	Żółty
340501000300110	10	3	Żółty
340501000400110	10	4	Żółty
340501000500110	10	5	Żółty

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved