

Punkt do podnoszenia wkręcany RBG 3 gwint metryczny



Informacja o produkcie

- **Pełne obciążenie przy 90°** względem płaszczyzny pierścienia zapewnia optymalne przenoszenie sił.
- **Opatentowane elementy odciążające** zabezpieczają śrubę przed zginaniem i ścinaniem, zwiększając trwałość i bezpieczeństwo montażu.
- **Pierścień kuty zgodnie z normą EN 1677-1**, klasa jakości 80, wykrywany elektromagnetycznie pod kątem pęknięć i malowany na czerwono dla lepszej widoczności.
- **Współczynnik bezpieczeństwa 4:1** zgodnie z normami RUD, co oznacza, że dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) stanowi jedną czwartą maksymalnego obciążenia niszczonego.

Zakres temperatur: od -20°C do 100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	H mm	I	K	L	M	N mm	T mm	Waga
421551817	RBG 3	3	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	M16	71	67	1,07
42158600318	RBG 3 with variable length	3	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	25-205	-	71	67	-

Rysunek techniczny

