



Punkt do podnoszenia wkręcany na płycie VRBG-FIX gwint metryczny

Informacja o produkcie

Punkt do podnoszenia na płycie – do przykręcania

- Rozdzielone wprowadzenie siły dzięki wielopunktowemu mocowaniu
- Pierścień obracany w zakresie 180°
- Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) możliwe przy kącie do 90° względem płaszczyzny pierścienia
- Wyraźne oznaczenie minimalnego DOR dla wszystkich kierunków obciążenia

Zakres temperatur: od -20°C do 100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm mm | E mm | F mm mm | K mm | L mm | M mm | T mm mm | Waga kg |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 42157910387 | VRBG-31.5t | 31,5 | 180 | 42 | 42 | 130 | 75 | 120 | 46 | 400 | 195 | 265 | 66,35 |
| 42157910591 | VRBG-FIX-31.5t | 31,5 | 180 | 42 | 42 | 130 | 75 | 120 | 46 | 400 | 195 | 288 | 66,35 |
| 42157909951 | VRBG-FIX-50t | 50 | 270 | 70 | 55 | 230 | 100 | 200 | 60 | 650 | 335 | 430 | 204 |
| 42157912696 | VRBG-FIX-100t | 100 | 380 | 99 | 77 | 250 | 100 | 240 | 79 | 825 | 392 | 510 | 441,96 |

Rysunek techniczny

