

Punkt do podnoszenia wkręcany na płycie VRBG-FIX gwint metryczny

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia na płycie – do przykręcania


- Rozdzielone wprowadzenie siły dzięki wielopunktowemu mocowaniu
- Pierścień obracany w zakresie 180°
- Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) możliwe przy kącie do 90° względem płaszczyzny pierścienia
- Wyraźne oznaczenie minimalnego DOR dla wszystkich kierunków obciążenia [... Read more](#)

Zakres temperatur: od -20°C do 100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Punkt do podnoszenia wkręcany na płycie VRBG-FIX gwint metryczny

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	K mm	L mm	M mm	T mm	Waga kg
42157910387	VRBG-31.5t	31,5	180	42	42	130	75	120	46	400	195	265	66,35
42157910591	VRBG-FIX-31.5t	31,5	180	42	42	130	75	120	46	400	195	288	66,35
42157909951	VRBG-FIX-50t	50	270	70	55	230	100	200	60	650	335	430	204
42157912696	VRBG-FIX-100t	100	380	99	77	250	100	240	79	825	392	510	441,96