

Skracacz uniwersalny RUD VIP VMVK

Informacja o produkcie



- Nie są wymagane dodatkowe elementy łańcucha ani złączki
- Może być przesuwany w dowolne miejsce na ciągnię
- **Kieszon łańcuchowa o idealnym kształcie ogniwa** zapewnia optymalne dopasowanie łańcucha – bez redukcji dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR)
- **Solidna śruba zabezpieczająca ze sprężyną** zapobiega przypadkowemu poluzowaniu łańcucha – zarówno pod obciążeniem, jak i bez niego
- Dostarczana jest szczegółowa instrukcja użytkowania

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą


Zakres temperatur: -40°C do 200°C

standard: DIN 5692

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Skracacz uniwersalny RUD VIP VMVK

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Waga kg
402200150400	VMVK-6	1,5	34	30	40	35	66	0,24
402200250400	VMVK-8	2,5	48	40	54	48	88	0,61
402200400400	VMVK-10	4	60	49	67	60	110	1,21
402200670400	VMVK-13	6,7	74	64	86	76	143	2,35
402201000400	VMVK-16	10	91	79	105	98	176	4,38