



Śruba obrotowa do podnoszenia PP-B Powerpoint® gwint metryczny

Informacja o produkcie

Punkt obrotowy z uchem do podnoszenia z gwintem metrycznym

- Obrót o 360°, odchylenie o 230°
- Pierścień do zestawów z hakiem
- Podwójne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót i rotację

Zakres temperatur: -40°C do 200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | M | N mm | T mm | Waga kg |
|-------------|---------|------|------|------|------|----|------|-----|-----|------|------|---------|
| 42157989522 | 0,63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 36 | 18 | 41 | M12 | 15 | 106 | 0,35 |
| 42157989523 | 1,5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 41 | 24 | 49 | M16 | 15 | 115 | 0,5 |
| 42157989081 | 2,5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 55 | 30 | 61 | M20 | 18 | 136 | 1,1 |
| 42157989082 | 4 | 16 | 95 | 45 | 78 | 70 | 36 | 77 | M24 | 20 | 172 | 2,4 |
| 42157989524 | 5 | 21 | 130 | 60 | 95 | 85 | 45 | 93 | M30 | 25 | 223 | 5,2 |
| 42157989083 | 8 | 24 | 140 | 65 | 100 | 90 | 54 | 102 | M36 | 28 | 242 | 6,3 |

Rysunek techniczny

