

## Szakla RUD VIP Foolproof

### Informacja o produkcie



Wersja opatentowana o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanym gwintem zabezpieczającym w uchu szakli. Po obydwóch stronach gładkie przyleganie sworznia w szakli. Sworzeń obracalny. Nie występuje naprężenie zginające w gwincie, jedynie funkcja zabezpieczająca. Zmontowana wstępnie z tulejką rozprężną. Długotrwałe zabezpieczenie dzięki wbiciu tulejki rozprężnej. Gwint specjalny, co wyklucza omyłkową zamianę z innymi sworzniami szakli! w tym RUD ID-POINT (od rozmiaru nominalnego 10).

... [Read more](#)

**Zakres temperatur:** -40°C do 200°C

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1  
**Klasa:** 10

## Szakla RUD VIP Foolproof

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Waga kg
420100151870	VV-SCH-6	1,5	14	8	22	10	8	17	36	30	0,09
420100251870	VV-SCH-8	2,5	17	10	26	12	10	19	44	36	0,17
420100401870	VV-SCH-10	4	21	13	34	16	13	24	56	49	0,4
420100671870	VV-SCH-13	6,7	27	17	42	20	17	29	75	63	0,8
420101001870	VV-SCH-16	10	33	21	49	24	21	36	90	73	1,34
420101601870	VC-SCH-4.0-16t	16	42	27	60	30	29	27	96	91	2,78
420102501870	VC-SCH-5.0-25t	25	47	30	72	36	33	30	107	110	4,38
420103151870	VC-SCH-6.0-31-5t	31,5	53	34	78	39	37	34	121	120	5,91