

Punkt mocujący RUD LRBS-FIX do spawania



Informacja o produkcie

LRBS-FIX – punkt mocujący do spawania z ciągłą spoiną czołową

- Uchwyt może być **odchylany w zakresie 180°**
- **Zdolność mocowania (LC)** możliwa do 90° względem płaszczyzny pierścienia
- **Wyraźne oznaczenie wartości LC** w daN
- Spawany dookoła – **ciągła spoina pachwinowa**
- Dzięki takiemu układowi spoiny **wyeliminowano ryzyko korozji szczelinowej lub kontaktowej**
- Przeznaczony do montażu na powierzchniach ładunkowych oraz bezpośrednio na ładunkach
- **Rozdzielone wprowadzenie siły** dzięki mocowaniu w kilku punktach
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w zadanym położeniu

Znakowanie: zgodnie z normą, LC w daN

Zakres temperatur: -20°C up to 200°C

standard: EN 1677

Nr artykułu	Kod	Zdolność mocująca daN	T mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	Waga kg
70987999303	LRBS-FIX 8000 daN	8 000	74	60	14	39	48	132	69	0,94
70987913750	LRBS-FIX 13400 daN	13 400	97	88	20	50	60	167	91	2,24
70987999305	LRBS-FIX 20000 daN	20 000	108	100	22	60	65	191	100	3,72
70987999306	LRBS-FIX 32000 daN	32 000	140	130	30	72	90	267	134	8,23

Rysunek techniczny

