Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo 4-cięgnowe z łącznikami widełkowymi RUD VIP

Informacja o produkcie



Ogniwo 4-cięgnowe z dwoma przyspawanymi, mogącymi obracać się we wszystkich kierunkach mniejszymi ogniwami z łącznikami widełkowymi ICE, do którego przyłączone są cięgna łańcucha o danej średnicy. Przymocowana do ogniwa jest ruchoma przywieszka znamionowa wraz z funkcją kontroli łańcucha. Odpowiada normie DIN EN 1677-4.

- Zawiesie VIP posiada oznaczenie **RUD-ID-TAG®** (chip RFID) oraz wyraźny numer identyfikacyjny
- **Kompletna tabliczka znamionowa** z wbudowanym wskaźnikiem zużycia
- **Wstępnie zmontowane**: śruba łącząca oraz tuleja napinająca w zestawie

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: od -60°C do 200°C
standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo 4-cięgnowe z łącznikami widełkowymi RUD VIP

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
42157984447	VAK-3/4-4	1,32	10	35	60	-	-	-	106	0,34
42157100742	VAK-4-6	3,15	18	75	135	-	-	-	217	1,8
42157100748	VSAK-4-6 / 140	3,15	22	140	260	-	-	-	342	3,19
42157100751	VSAK-4-6 / 190	3,15	22	190	350	-	-	-	432	3,83
42157100743	VAK-4-8	5,25	22	90	160	-	-	-	268	3,4
42157100749	VSAK-4-8 / 140	5,25	26	140	260	-	-	-	367	4,86
42157100752	VSAK-4-8 / 190	5,25	26	190	350	-	-	-	457	5,9
42157100744	VAK-4-10	8,4	26	100	180	-	-	-	311	5,5
42157100750	VSAK-4-10 / 140	8,4	32	140	260	-	-	-	391	7,99
42157100753	VSAK-4-10 / 190	8,4	32	190	350	-	-	-	481	9,34
42157100755	VSAK-4-10 / 250	8,4	36	250	460	-	-	-	591	13,47
42157100745	VAK-4-13	14,1	32	110	200	-	-	-	373	10,4
42157100754	VSAK-4-13 / 190	14,1	36	190	350	-	-	-	523	14
42157100756	VSAK-4-13 / 250	14,1	40	250	460	-	-	-	634	18,95
42157100746	VAK-4-16	21,2	36	140	260	-	-	-	470	17,6
42157100757	VSAK-4-16 / 250	21,2	51	250	460	-	-	-	671	32,42
42157104181	VAK-4-20	33,6	51	190	350	-	-	-	614	39,1
42157993210	VSAK-4-20 / 250 with VVS-20	33,6	54	250	460	36	75	170	754	48,36
42157100747	VAK-4-22	42	51	190	350	-	-	-	644	45,7
42157993211	VSAK-4-22 / 250 with VVS-22	42	57	250	460	40	80	170	763	56,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved