



Narzędzie do poziomowania Ganterud

Informacja o produkcie

Ten elektryczny niwelator poziomuje i przenosi ładunki w sposób wydajny i bezpieczny. Ze względu na wysoki stopień precyzji, praca staje się bardziej wydajna. Skracza to zarówno kosztowny czas pracy dźwigu, jak i czas oczekiwania. Niwelator jest obsługiwany za pomocą przyjaznego dla użytkownika pilota zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP67.

Modele Pro oferują również funkcję automatycznego poziomowania ze zwolnionym kołem łańcuchowym, co ułatwia znalezienie środka ciężkości podnoszonego obiektu. Funkcja blokady z uwalnianym kołem łańcuchowym sprawia, że obracanie przedmiotów jest łatwe, szybkie i bezpieczne.

Wymagania środowiskowe:

- Temperatura przechowywania: -20°C do +45°C
- Wilgotność względna (RH): 0 - 90% podczas przechowywania
- Stopień ochrony IP: IP65

Kontroler ręczny:

- Liczba przycisków funkcyjnych: 5/7 dla modeli Pro
- Moc wyjściowa: 10 mW
- Zasilanie: 3X1,5V AAA
- Stopień ochrony IP: IP67

Wyposażenie opcjonalne:

- Pokrywa ochronna
- Przedłużony łańcuch
- Dodatkowe baterie
- Opakowanie transportowe

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: od -20°C do +40°C

standard: EN 13155

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość mm mm	Wysokość mm	Rozmiar łańcucha [mm]	Długość łańcucha [m]	Głębokość mm	Maksymalna nośność przy nierównoważonym obciążeniu	Dwukierunkowy skok na hak m	Maksymalna długość poziomowania m	Waga kg
6205L3	L3 mm	3	503	639	30.5x10	3	495	500	1,5	3 (1,5 + 1,5)	126
6205L5	L5	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L10HeavyDuty	L10 Heavy Duty	10		-	-	3	-	4 000	1,5	3 (1,5 + 1,5)	180
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2 500	2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1 050	60.5x20	6	623	3 000	3	6 (3+3)	395