

## Uchwyt płaski pasowy FZ

### Informacja o produkcie



Dzięki wąskiej szczęce zacisku płaskiego możliwe jest ustawianie nawet poziomych paneli. Nie stanowi również problemu podnoszenie paneli ustawionych blisko siebie w pozycji pionowej. Duży stosunek przełożenia zapewnia bezpieczny transport paneli.

- Wysokie bezpieczeństwo dzięki dużemu współczynnikowi bezpieczeństwa 5:1.
- Pas z taśmy zamiast łańcucha/lina: niska waga, brak skręcania, brak ryzyka urazów.
- Wąska szczęka umożliwia odkładanie pionowych płyt lub ich ustawianie. Możliwe jest także chwytanie blisko siebie ustawionych płyt.
- Powierzchnia płyt nie ulega uszkodzeniu dzięki gumowej powłoce.
- Napięcie sprężyny zapobiega przypadkowemu zsunięciu się zacisku.
- Łatwa obsługa dzięki kompaktowej i wygodnej konstrukcji.
- Odpowiedni do niemal wszystkich materiałów.


... [Read more](#)

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

## Uchwyt płaski pasowy FZ

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100080602930	FZ 0.8	0,8	0-60	8