Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do głazów

Informacja o produkcie



Chwytak do głazów został opracowany z myślą o łatwym transporcie nieregularnych kamieni i głazów. Oczywiście możliwy jest również transport elementów o równoległych bokach.

Duże przełożenie dźwigni oraz obrotowa szczęka dociskowa gwarantują stabilne przemieszczanie ładunku. Grubo ryflowane szczęki chwytające zapewniają pewny chwyt. Istnieje możliwość wymiany szczęk na utwardzane końcówki.

Element dociskający jest regulowany na wysokość. Podczas manipulowania ładunkami asymetrycznymi, z przesuniętym środkiem ciężkości, ucho zawiesia można precyzyjnie ustawić nad środkiem ciężkości. Szczęki można regulować z obu stron za pomocą sworzni.

Chwytak do głazów może być używany z dowolnym sprzętem dźwigowym przystosowanym do pracy blisko podłoża. Podczas chwytania należy wyjąć sworzeń. Przy odkładaniu ładunku sworzeń samoczynnie się zatrzaskuje, a chwytak automatycznie się otwiera.

Cechy:

• Duży zakres chwytu
• Regulowane ucho zawiesia
• Szeroki zakres obrotu
• Duża głębokość chwytu
• Niska masa własna

Specyfikacja techniczna:

• Zakres chwytu: 0–920 mm
• Zakres obrotu: po ok. 15° w każdą stronę
• Głębokość chwytu: ok. 250 mm
• Długość całkowita: ok. 1500 mm
• Szerokość całkowita: ok. 470 mm

... *Read more*

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do głazów

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100109203050	STG 1-100	1	0-920	91
502100159203050	STG 1.5-100	1,5	0-920	96

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved