

## Uchwyt do głazów

### Informacja o produkcie



Chwytnak do głazów został opracowany z myślą o łatwym transporcie nieregularnych kamieni i głazów. Oczywiście możliwy jest również transport elementów o równoległych bokach.

Duże przełożenie dźwigni oraz obrotowa szczęka dociskowa gwarantują stabilne przemieszczanie ładunku. Grubo ryflowane szczęki chwytające zapewniają pewny chwyt. Istnieje możliwość wymiany szczęk na utwardzane końcówki.

Element dociskający jest regulowany na wysokość. Podczas manipulowania ładunkami asymetrycznymi, z przesuniętym środkiem ciężkości, ucho zawiesia można precyzyjnie ustawić nad środkiem ciężkości. Szczęki można regulować z obu stron za pomocą sworzni.

Chwytnak do głazów może być używany z dowolnym sprzętem dźwigowym przystosowanym do pracy blisko podłoża. Podczas chwytania należy wyjąć sworznie. Przy odkładaniu ładunku sworznie samoczynnie się zatrzaskuje, a chwytak automatycznie się otwiera.

#### Cechy:

- Duży zakres chwytu
- Regulowane ucho zawiesia
- Szeroki zakres obrotu
- Duża głębokość chwytu
- Niska masa własna

#### Specyfikacja techniczna:

- Zakres chwytu: 0–920 mm
- Zakres obrotu: po ok. 15° w każdą stronę
- Głębokość chwytu: ok. 250 mm
- Długość całkowita: ok. 1500 mm
- Szerokość całkowita: ok. 470 mm

... [Read more](#)

## Uchwyt do gładzów

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100109203050	STG 1-100	1	0-920	91
502100159203050	STG 1.5-100	1,5	0-920	96