



Uchwyt do kręgów

Informacja o produkcie

Cechy:

- Układanie i pozycjonowanie ulicznych wpustów ściekowych zgodnie z DIN 4052 w wykopach to codzienne, wymagające zadanie inżyniera budownictwa. Elementy podstawowe o masie do 250 kg muszą być układane ręcznie, co często wiąże się ze znacznym wysiłkiem i czasem.
- Dzięki nowemu chwytakowi do wpustów ulicznych SAG-450 praca ta może być łatwo wykonana przez jedną osobę – precyzyjnie i oszczędzając czas. Operacja powinna być przeprowadzana blisko podłoża.
- Obsługa jest bardzo prosta: chwytak SAG umieszcza się na elemencie podstawowym do ułożenia, po czym mocuje się sprzęt podnoszący. Po podniesieniu blokady bezpieczeństwa, element może zostać opuszczony do wykopu i ustawiony. Po odstawieniu chwytak otwiera się automatycznie.
- Układanie cylindrycznego elementu wpustu przebiega w ten sam sposób – prosto i ekonomicznie.
- W przypadku stożkowych elementów wpustu należy przestawić sworzeń. Dzięki obrotowej szczęce chwytającej możliwe jest podnoszenie tuż nad środkiem ciężkości.
- Na chwytak SAG-450 został przyznany patent.

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100035603130	SAG 450	0,25	460-560	12