Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do włazów

Informacja o produkcie



Ucho chwytaka należy zawiesić na haku koparki lub ładowarki, a następnie ustawić urządzenie na pokrywie włazu. Po zwolnieniu zapadki chwytak podnosi ramę wraz z pokrywą, umożliwiając jej osadzenie na stożku studzienki. Po opuszczeniu elementu zapadka automatycznie się blokuje, a chwytak samoczynnie zwalnia uchwyt.

Po obróceniu chwytaka o 180° można wykorzystać jego haki do łatwego wyjmowania pokryw z ram. Chwytak jest standardowo dostarczany w wersji ocynkowanej. Konstrukcja urządzenia jest chroniona patentem.

Cechy:

• Chwytak do obudów włazów umożliwia łatwy i bezpieczny transport oraz układanie pokryw włazów zgodnie z EN 124 / DIN 1229.
• Zarówno obudowy, jak i pokrywy mogą być bezpiecznie podnoszone i układane za pomocą chwytaka.
• Ucho zawiesia chwytaka mocowane jest do haka koparki / ładowarki, a następnie pozycjonowane na pokrywie włazu. Po zwolnieniu zapadki pokrywa wraz z obudową jest podnoszona i układana na stożkowym elemencie wpustu.
• Po odłożeniu pokrywy zapadka blokuje się samoczynnie, a chwytak otwiera się automatycznie.
• Po obróceniu chwytaka o 180° pokrywy mogą być łatwo wyjmowane z obudowy przy pomocy chwytaka i haków.
• Chwytak do obudów włazów jest standardowo ocynkowany.
• Na chwytak do obudów włazów przyznano patent.

... *Read more*

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do włazów

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100027853150	RG 750	0,2	750-785	15

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved