

## Uchwyt do włazów

### Informacja o produkcie



Ucho zawiesia chwytaka ramy mocowane jest do haka ładunkowego koparki lub ładowarki, a następnie umieszczane na pokrywie włazu. Po zwolnieniu zapadki, rama wraz z pokrywą jest podnoszona i opuszczana na stożkowy element wpustu. Po odłożeniu pokrywy, zapadka blokuje się automatycznie, a chwytak otwiera się samoczynnie.

Po obróceniu chwytaka o 180°, możliwe jest również łatwe wyjęcie pokrywy z ramy przy użyciu chwytaka i haków. Chwytak do ram dostarczany jest w wersji ocynkowanej jako standard. Na chwytak do ram przyznano patent.

#### Cechy:

- Chwytak do obudów włazów umożliwia łatwy i bezpieczny transport oraz układanie pokryw włazów zgodnie z EN 124 / DIN 1229.
- Zarówno obudowy, jak i pokrywy mogą być bezpiecznie podnoszone i układane za pomocą chwytaka.
- Ucho zawiesia chwytaka mocowane jest do haka koparki / ładowarki, a następnie pozycjonowane na pokrywie włazu. Po zwolnieniu zapadki pokrywa wraz z obudową jest podnoszona i układana na stożkowym elemencie wpustu.
- Po odłożeniu pokrywy zapadka blokuje się samoczynnie, a chwytak otwiera się automatycznie.
- Po obróceniu chwytaka o 180° pokrywy mogą być łatwo wyjmowane z obudowy przy pomocy chwytaka i haków.
- Chwytak do obudów włazów jest standardowo ocynkowany.
- Na chwytak do obudów włazów przyznano patent.

... [Read more](#)

## Uchwyt do włazów

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
502100027853150	RG 750	0,2	750-785	15