Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Łańcuch do podnoszenia typu Short Link POWERTEX PSL, Klasa 8

Informacja o produkcie



Łańcuch do podnoszenia o krótkich ogniwach POWERTEX PSL, klasa 8, to kalibrowany łańcuch ze stali stopowej przeznaczony do wykonywania zawiesi łańcuchowych oraz odciągów łańcuchowych klasy 8. Wykonany z hartowanej i odpuszczanej stali klasy 8. Każdy łańcuch jest kalibrowany, poddawany próbie obciążeniowej i produkowany zgodnie z normą EN 818-2. Zapewnia powtarzalne wymiary, niezawodne działanie i pełną identyfikowalność w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Może być również stosowany w systemach mocowania ładunków klasy 8 zgodnych z normą EN 12195-3.

Szczególnie polecany do:

- Wykonywania zawiesi łańcuchowych klasy 8.
- Odciągów łańcuchowych wymagających zastosowania kalibrowanego łańcucha o krótkich ogniwach.
- Przemysłowych zastosowań związanych z podnoszeniem, w których wymagany jest łańcuch zgodny z normą EN 818-2.
- Systemów mocowania ładunków klasy 8 zgodnych z normą EN 12195-3.

Nie jest zalecany do:

- Zastosowań wymagających większego udźwigu lub niższej masy własnej — w takich przypadkach lepszym wyborem może być łańcuch klasy 10 lub 12.

Zalety produktu:

- Kalibrowane ogniwa umożliwiają dokładny montaż z kompatybilnymi elementami klasy 8.

... *Read more*

Materiał: Wykonany ze stali stopowej klasy 8, hartowanej i odpuszczanej (zgodnie z EN 818-2)
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, Oznaczenia: symbol fabryczny, klasa 8, kod partii dla zapewnienia pełnej identyfikowalności
Zakres temperatur: Zakres temperatur pracy: od -40°C do +200°C bez redukcji WLL, do +400°C z redukcją zgodnie z normą
Zakończenie: Pokrycie: czarna powłoka elektroforetyczna (RAL 9005)
standard: EN 818-2, AS 2321, ASTM A391/A391M

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Łańcuch do podnoszenia typu Short Link POWERTEX PSL, Klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	Min. siła zrywająca kN	Obciążenie próbne kN	d mm	p mm	W1 mm	W2 mm	Waga kg/m
203100600000200	6	1,12	45,2	28,3	6	18	7,8	22,2	0,8
203100800000200	8	2	80,6	50,3	8	24	10,92	29,6	1,5
203101000000200	10	3,15	126	78,5	10	30	13	37	2,3
203101300000200	13	5,3	214	133	13	39	17,48	48,1	3,9
203101600000200	16	8	322	201	16	48	20,8	59,2	5,8
203102000000200	20	12,5	504	314	20	60	26	74	8,9

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved