



Szakla widełkowa CCS-FASTLOX

Informacja o produkcie

- Do 80% szybszy montaż i demontaż w porównaniu ze standardowymi szaklami widełkowymi.
- Łatwa obsługa bez użycia narzędzi – bez śrub, nakrętek ani zawleczek.
- Automatyczne zabezpieczenie sworznia szakli.
- Zapobiega nieprawidłowemu montażowi sworznia.
- Bardzo wysoka trwałość w porównaniu ze standardowymi szaklami.

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C do +200°C

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	T mm	Waga kg
420100152970	1,5	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,18
420100252970	2,5	21	10	27	12	32	64	39	50	0,35
420100402970	4	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,76
420100672970	6,7	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6
420101002970	10	38	21	55	24	49	123,5	80	95	2,96
420101602970	16	47	27	65	30	57	153,5	90	108	5,02
420102002970	20	53	30	76	36	72,5	172	97	130	7,31

Rysunek techniczny

