

Lina stalowa ROPETEX S49 Stal nierdzewna 6x7-WSC (7x7)

Informacja o produkcie



General use



Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S49 ze stali nierdzewnej jest liną stalową często używaną jako lina mocująca, do olinowania stałego, lina do zawieszania znaków i lina ogrodzeniowa. Dzięki wysokiej jakości gatunku materiału stali nierdzewnej ma doskonałą odporność na korozję. Najczęściej stosowana jest w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S49 jest wyposażony w rdzeń stalowy (WSC).

... [Read more](#)

Konstrukcja liny: 6x7-WSC (7x7)

Materiał: AISI 316 / EN 1.4401

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C up to +200°C

standard: AS 3569

standard: EN 12385-4

except material

Wsp. wypełnienia: 0,55

Lina stalowa ROPETEX S49 Stal nierdzewna 6x7-WSC (7x7)

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
108100104620028	1	1 570	Nierdzewne	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Nierdzewne	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Nierdzewne	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nierdzewne	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nierdzewne	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nierdzewne	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nierdzewne	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nierdzewne	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Nierdzewne	sZ	39	27,6	No-Lube	25