



## Lina stalowa ROPETEX S33 Stal nierdzewna 6x19M-WSC

### Informacja o produkcie

**ROPETEX**



Lina stalowa ROPETEX S33 ze stali nierdzewnej jest dobrym wyborem do podstawowych zastosowań w podnoszeniu w środowiskach kwasowych, gdzie ważna jest odporność na korozję. ROPETEX S33 jest wyposażony w rdzeń z drutu (WSC), który nadaje linie dobrą wytrzymałość i rozsądną równowagę między odpornością na zmęczenie i zużycie. ROPETEX S33 może być używany w zastosowaniach, gdzie lina przebiega przez zblocha lub jest nawijana na bęben.

**Konstrukcja liny:** 6x19M-WSC

**Materiał:** AISI316 / EN 1.4401

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -40°C up to +200°C

**standard:** EN 12385-4

*except material*

**Wsp. wypełnienia:** 0,53

General use



Winch rope



Stay rope



Agriculture and  
livestock



Slings



| Nr artykułu     | Średnica liny<br>mm | Wytrzymałość na rozciąganie<br>N/mm <sup>2</sup> | Powierzchnia | Układanie liny | Min. siła zrywająca<br>kN | Przekrój metaliczny<br>mm <sup>2</sup> | Smarowanie | Waga<br>kg/100m |
|-----------------|---------------------|--|--------------|----------------|---------------------------|--|------------|-----------------|
| 108100204620038 | 2                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 2,27                      | 1,67                                   | No-Lube    | 1,52            |
| 108100304620038 | 3                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 5,12                      | 3,76                                   | No-Lube    | 3,43            |
| 108100404620038 | 4                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 9,09                      | 6,69                                   | No-Lube    | 6,1             |
| 108100504620038 | 5                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 14,2                      | 10,5                                   | No-Lube    | 9,53            |
| 108100604620038 | 6                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 20,5                      | 15                                     | No-Lube    | 13,7            |
| 108100704620038 | 7                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 27,8                      | 20,5                                   | No-Lube    | 18,7            |
| 108100804620038 | 8                   | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 36,4                      | 26,8                                   | No-Lube    | 24,4            |
| 108101004620038 | 10                  | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 56,8                      | 41,8                                   | No-Lube    | 38,1            |
| 108101204620038 | 12                  | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 81,8                      | 60,2                                   | No-Lube    | 54,9            |
| 108101404620038 | 14                  | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 111                       | 81,9                                   | No-Lube    | 74,7            |
| 108101604620038 | 16                  | 1 570  | Nierdzewne   | sZ             | 145                       | 107                                    | No-Lube    | 97,5            |