

Zacisk linowy BG

Informacja o produkcie



Ogólne: Zacisk linowy do podnoszenia. Wymaga mniejszej ilości zacisków na jedno mocowanie, np. dwa zaciski linowe zamiast czterech, dla liny 16 mm. Symetryczne - nie mogą być źle zamontowane. Zaciski zapewniają zamocowanie liny w stopniu co najmniej 90% minimalnej siły zrywającej liny zgodnie z aktualną normą europejską.

Konstrukcja: Podstawy z odlewu stalowego.

Zakończenie: Ocynk ogniowy

Dodatkowa informacja: Przed użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w podręczniku użytkownika. Nie stosować w przypadku lin zagęszczonych lub młotkowanych.

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Gwint | No. of clips when lifting | Moment obrotowy Nm | Waga kg/100pcs |
|--------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 121100600050 | 5-6 | M6 | 2 | 9,5 | 9 |
| 121100800050 | 6.5-8 | M6 | 2 | 9,5 | 12 |
| 121101000050 | 8.5-10 | M8 | 2 | 22 | 20 |
| 121101250050 | 11-12.5 | M10 | 2 | 44 | 39 |
| 121101600050 | 13-16 | M12 | 2 | 75 | 72 |
| 121102000050 | 17-20 | M14 | 2 | 120 | 120 |
| 121102500050 | 21-25 | M18 | 2 | 260 | 280 |
| 121103400050 | 26-34 | M20 | 2 | 350 | 770 |