Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk sercówkowy asymetryczny ze śrubą / Złącze klinowe

Informacja o produkcie



Przeznaczone do mocowania liny stalowej w miejscach, gdzie często występują przełączenia, np. bloki żurawi przenośnych, lub do możliwości regulacji długości liny stalowej. Zobacz zalecany sposób montażu, aby uzyskać prawidłowe wyniki.

Złącze klinowe jest dostarczane w komplecie z klinem, śrubą, nakrętką i przetyczką.

- Model OWS B: malowany na niebiesko.
- Model OWS BGAL: ocynkowany ogniowo.

Model OWS 0,25 i OWS0,5 tylko standardowo dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo.

... *Read more*

Materiał: Stal hartowana
Znakowanie: Rozmiar, średnica liny stalowej oraz numer partii lub numer seryjny.
Zakres temperatur: -40°C do + 110°C - Zastosowanie w wyższych temperaturach jest możliwe przy zmniejszeniu WLL.
Zakończenie: Malowanie na niebiesko lub ocynkowanie ogniowe.
Dodatkowa informacja: Wydajność połączenia 6 i 8 splotek liny stalowej z gniazdem krawędziowym wynosi 80% minimalnej siły zrywającej liny, ale jest ograniczona do minimalnej siły zrywającej gniazda (MBL).


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk sercówkowy asymetryczny ze śrubą / Złącze klinowe

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Min. siła zrywająca t ton	Powierzchnia	A mm	B mm	C mm	ø P mm mm	T mm	TL mm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Waga kg
121500800212	7-8	8	ocynkowana	110	18	36	16	9	128	62	18	70	35	9	0,8
121501000212	9-10	12	ocynkowana	145	23	46	21	11	168	75	21	74	36	12	1,7
121501300215	11-13	20	malowane	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1
121501300212	11-13	20	ocynkowana	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1
121501600215	14-16	25	malowane	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4
121501600212	14-16	25	ocynkowana	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4
121501900215	18-19	40	malowane	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7
121501900212	18-19	40	ocynkowana	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7
121502200215	20-22	55	malowane	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10
121502200212	20-22	55	ocynkowana	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10
121502600215	23-26	75	malowane	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15
121502600212	23-26	75	ocynkowana	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15
121502900215	27-29	90	malowane	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21
121502900212	27-29	90	ocynkowana	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21
121503200215	30-32	110	malowane	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31
121503200212	30-32	110	ocynkowana	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31
121503600215	34-36	125	malowane	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37
121503600212	34-36	125	ocynkowana	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37
121503900215	37-39	150	malowane	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51
121503900212	37-39	150	ocynkowana	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51
121504200215	40-42	170	malowane	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64
121504200212	40-42	170	ocynkowana	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk sercówkowy asymetryczny ze śrubą / Złącze klinowe

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Min. siła zrywająca t ton	Powierzchnia	A mm	B mm	C mm	ø P mm mm	T mm	TL mm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Waga kg
121504800215	43-48	225	malowane	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96
121504800212	43-48	225	ocynkowana	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96
121505200215	49-52	280	malowane	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130
121505200212	49-52	280	ocynkowana	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130
121505800215	54-58	360	malowane	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180
121505800212	54-58	360	ocynkowana	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180
121506800215	60-68	425	malowane	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275
121506800212	60-68	425	ocynkowana	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275
121507600215	72-76	460	malowane	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440
121507600212	72-76	460	ocynkowana	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440
121508600215	81-86	625	malowane	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510
121508600212	81-86	625	ocynkowana	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved