



Zacisk miedziany typ TCU Talurit®

Informacja o produkcie

Zacisk miedziany (TCU) jest przeznaczony do lin stalowych ze stali nierdzewnej w celu uniknięcia korozji. Tłoczenie zacisku TCU wymaga ok. 25% wyższego ciśnienia niż w przypadku odpowiadających im złączek T ze stopu aluminium.

Nie gwarantujemy wytrzymałości zawiesi do podnoszenia wykonanych z miedzianych zacisków zwrotnych. Zakończenie wykonane zgodnie z naszymi instrukcjami zwykle wytrzymałość na rozciąganie równą 90% minimalnej siły zrywającej (MBL) liny stalowej. W celu zapewnienia wytrzymałości zakończenia należy przeprowadzić testy sprawdzające.

Zacisk te zostały sprawdzone zgodnie z systemem splatania TALURIT™, który jest zgodny z normą EN 13411-3. Materiał miedziany nie jest akceptowany w tej normie.

Materiał: Miedź (blisko 99,9%)

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 13411-3

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm mm	Długość mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100450240	4,5	20

120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99
120102400240	24	108
120102600240	26	117
120102800240	28	126
120103000240	30	135