

Końcówka linowa szybkozłączna otwarta (ze sworzniem)



Informacja o produkcie

Kuta końcówka linowa szybkozłączna otwarta (ze sworzniem), nakrętką i trzpieniem do szybkiego łączenia lin stalowych. Mogą być stosowane do zakończenia wszystkich konstrukcji lin stalowych, w tym lin o wysokiej wydajności, lin antyrotacyjnych i standardowych lin 6-cio splotkowych.

Łącznik musi być uformowany / odlany na linie stalowej za pomocą żywicy wirelock.

Cechy: Przeznaczone do stosowania z żurawiami samojezdnymi.

Materiał: Stal hartowana

Zakończenie: Malowane na niebiesko (P) lub ocynkowane ogniowo (G).

Uwaga: Porównaj minimalną siłę zrywającą końcówki i liny stalowej.

Nr artykułu	Kod	Średnica liny mm	Min. siła zrywająca t ton	Powierzchnia	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K	TB mm	TL mm	Waga kg
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	malowane	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101300152	FCS 701 B.G	11-13	20	ocynkowana	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	malowane	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101600152	FCS 702 B.G	13-16	25	ocynkowana	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	malowane	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122101900152	FCS 703 B.G	16-19	40	ocynkowana	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	malowane	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102200152	FCS 704 B.G	20-22	55	ocynkowana	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	malowane	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102600152	FCS 705 B.G	23-26	75	ocynkowana	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	malowane	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
122102900152	FCS 706 B.G	27-29	90	ocynkowana	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16

Rysunek techniczny

