

Końcówka linowa szybkozłączna otwarta z zabezpieczeniem (ze sworzniem)

Informacja o produkcie



Ogólne: Rewolucyjna ewolucja końcówki Fast Connector Socket. Ta linia gniazd ma najmniejszą średnicę złącza dostępną obecnie na rynku, a mimo to spełnia odpowiednie normy EN. Została zaprojektowana tak, aby przechodzić przez najmniejsze przestrzenie w systemie dźwigowym.

Ta unikalna, zgłoszona do opatentowania konstrukcja pozwala na zamontowanie złącza poprzez zalewanie w terenie, oszczędzając cenny czas w porównaniu do technik zaciskania.


Standardowym wykończeniem naszych gniazd jest kolor niebieski. Dostępne jest również cynkowanie ogniowe.

... [Read more](#)

Materiał: Stal hartowana

Końcówka linowa szybkozłączna otwarta z zabezpieczeniem (ze sworzniem)

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica liny mm	Min. siła zrywająca t	Powierzchnia ton	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	L mm	TL mm	TB mm	Waga kg
122101600192	SCS 902 B.GAL	13-16	25	ocynkowana	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1
122101600195	SCS 902 B	13-16	25	malowane	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1
122101900192	SCS 903 B.GAL	16-19	40	ocynkowana	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8
122101900195	SCS 903 B	16-19	40	malowane	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8
122102200192	SCS 904 B.GAL	20-22	55	ocynkowana	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
122102200195	SCS 904 B	20-22	55	malowane	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
122102600192	SCS 905 B.GAL	23-26	75	ocynkowana	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12
122102600195	SCS 905 B	23-26	75	malowane	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12
122102900192	SCS 906 B.GAL	27-29	90	ocynkowana	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16
122102900195	SCS 906 B	27-29	90	malowane	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16
122103200192	SCS 907 B.GAL	30-32	125	ocynkowana	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23
122103200195	SCS 907 B	30-32	125	malowane	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23
122103600192	SCS 908 B.GAL	33-36	125	ocynkowana	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25
122103600195	SCS 908 B	33-36	125	malowane	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25