



## Zblocza linowe 0,5-5T

### Informacja o produkcie

Przeznaczony do ogólnego podnoszenia. Może być również używany do przeciągania. Otwierane z boku zblocza z hakiem do podwieszania do lin stalowych. Wyposażony w łożyska ślizgowe, ze smarowniczką lub aperturą.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**Dodatkowa informacja:** Wysokość mierzona jest od dołu haka.

| Nr artykułu  | Średnica liny<br>mm | DOR<br>ton | Wysokość mm | Wheel size<br>mm | Waga<br>kg |
|--------------|---------------------|------------|-------------|------------------|------------|
| 424100050020 | 8                   | 0,5        | 269         | 75               | 1,6        |
| 424100100020 | 10                  | 1          | 316         | 100              | 3,5        |
| 424100150020 | 13                  | 1,5        | 370         | 125              | 4,6        |
| 424100200020 | 16                  | 2          | 445         | 150              | 7,7        |
| 424100300020 | 19                  | 3          | 496         | 180              | 11         |
| 424100400020 | 22                  | 4          | 589         | 200              | 19,3       |
| 424100500020 | 25                  | 5          | 705         | 250              | 33,8       |