

Zblocze linowe Samson 2-krążkowe

Informacja o produkcie



Ogólne:

- Zblocza do 30 ton standardowo dostarczane z obrotowym owalnym uchem.
- Zblocza powyżej 30 ton są standardowo dostarczane z obrotowym uchem.
- Na życzenie klienta zblocza mogą być dostarczone z hakiem obrotowym, uchem obrotowym lub szczęką obrotową.
- Standardowo dostarczane z łożyskami z brązu. Inne łożyska dostępne na zamówienie.
- Rowek w kole pasowym może być dostosowany do innych średnic liny stalowej na zamówienie.
- Zblocza mogą być dostarczone z zaczepem na życzenie.

... [Read more](#)


Zakres temperatur: -40°C / +80°C

Dodatkowa informacja: DOR = dopuszczalne obciążenie robocze na złączce głowicy.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Zblocze linowe Samson 2-krążkowe

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Lina Ø mm	No of Sheaves	Waga kg
424100100360	1	8	2	4
424100150360	1,5	10	2	6
424100300360	3	12	2	11
424100400360	4	14	2	18
424100600360	6	18	2	32
424100800360	8	20	2	43
424101000360	10	22	2	74
424101200360	12	22	2	81
424101200365	12	24	2	102
424101600360	16	22	2	98
424101600365	16	24	2	126
424102000360	20	22	2	116
424102000365	20	24	2	146
424102500360	25	24	2	169
424102500365	25	28	2	190
424103000360	30	24	2	184
424103000365	30	28	2	204
424104000360	40	28	2	225