

## Zblocze linowe Samson 3-krążkowe



### Informacja o produkcie

Ogólne:

- Zblocza do 30 ton standardowo dostarczane z obrotowym owalnym uchem.
- Zblocza powyżej 30 ton są standardowo dostarczane z obrotowym uchem.
- Na życzenie klienta zblocza mogą być dostarczone z hakiem obrotowym, uchem obrotowym lub szczęką obrotową.
- Standardowo dostarczane z łożyskami z brązu. Inne łożyska dostępne na zamówienie.
- Rowek w kole pasowym może być dostosowany do innych średnic liny stalowej na zamówienie.
- Zblocza mogą być dostarczone z zaczepem na życzenie.

**Zakres temperatur:** -40°C / +80°C

**Dodatkowa informacja:** DOR = dopuszczalne obciążenie robocze na złączce głowicy.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

<b>Nr artykułu</b>	<b>DOR ton</b>	<b>Lina Ø mm</b>	<b>No of Sheaves</b>	<b>Waga kg</b>
424100200330	2	10	3	9
424100400330	4	12	3	17
424100600330	6	14	3	28
424100800330	8	18	3	46
424101000330	10	20	3	69
424101200330	12	22	3	99
424101600330	16	24	3	120
424101600335	16	24	3	157
424102000335	20	24	3	143
424102000330	20	24	3	184
424102500330	25	24	3	170
424102500335	25	24	3	198
424102500336	25	28	3	220
424103000330	30	28	3	215
424103000335	30	28	3	255
424104000330	40	28	3	250
424104000335	40	28	3	295
424105000330	50	28	3	335

# Rysunek techniczny

