Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zblocze linowe typ H - z hakiem

Informacja o produkcie



Ogólne: Przeznaczony do ogólnego podnoszenia. Może być również używany do ciągnięcia. WLL w tabeli dotyczy obciążenia głowicy/haka.
Konstrukcja: Typ blokowy z osłoniętymi płytami bocznymi. Wyposażony w hak obrotowy z zapadką. Koło pasowe z tuleją brązową w blokach 2-4 tonowych i łożyskami rolkowymi w mniejszych rozmiarach. Smarowniczki na wale i w głowicy krzyżaka.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: Typ, DOR i średnica liny stalowej.
Zakończenie: Malowany, niebieski


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zblocze linowe typ H - z hakiem

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	TA mm	TB mm	TC mm mm	Ø D1 mm mm	Ø D2 mm mm	Waga kg
424100200060	2	82	70	290	75	58	4
424100400060	4	120	70	358	115	90	6
424100400065	4	160	70	432	150	120	14
424100800060	8	210	93	549	200	165	16
424101000060	10	260	115	695	250	205	38
424101200060	12	310	133	797	300	250	56
424101500060	15	210	102	672	200	165	24
424101500066	15	310	133	797	300	250	65
424102200060	22	365	140	960	355	305	90
424103000060	30	310	193	993	300	250	125
424103000067	30	415	155	1 121	405	350	135
424103500060	35	365	193	1 028	350	280	130
424105000060	50	625	275	1 495	600	500	418

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved