



## Zblocze linowe typ S z szakłą

### Informacja o produkcie

**Ogólne:** Przeznaczony do ogólnego podnoszenia. Może być również używany do ciągnięcia. DOR w tabeli odnosi się do obciążenia głowicy/szakli.

**Właściwości:**

- Zblocze linowe z osłonami bocznymi.
- Wyposażony w obrotową szakłę.
- Smarowniczkę na wale i głowicy poprzecznej.
- Brązowe tulejowane rolki w blokach 2-4 tonowych i łożyska rolkowe w większych rozmiarach.

**Materiał:** Stal

**Zakończenie:** Malowany, niebieski

**Dodatkowa informacja:** Typ, DOR i średnica liny stalowej.

Nr artykułu	Średnica liny	DOR ton	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Waga kg
424100200080	7-9	2	82	70	290	75	58	4
424100400080	10-12	4	120	70	358	115	90	6
424100400085	16-19	4	160	70	432	150	120	14
424100800088	19-22	8	160	93	497	150	120	15
424100800080	19-22	8	210	93	550	200	165	16
424101000080	24-26	10	260	115	681	250	205	38
424101200089	24-26	12	260	115	683	250	205	42
424101200080	24-26	12	310	133	767	300	250	56
424101500087	22-24	15	210	102	663	200	165	24
424101500080	24-26	15	310	133	788	300	250	65
424102200080	28-32	22	365	140	962	355	305	90
424102200086	28-32	22	415	140	1 019	405	350	108
424102200085	28-32	22	465	180	1 069	450	395	120
424103000080	28-30	30	310	193	1 023	300	245	125
424103000086	32-35	30	415	155	1 121	405	350	135
424103000086	32-35	30	514	162	1 256	508	440	210
424103500080	32-35	35	365	193	1 058	350	280	130
424105000080	46-50	50	625	275	1 525	600	500	418

## Rysunek techniczny

