Hak z zapadką do zawiesi łańcuchowych, skracający

Informacja o produkcie



Hak wyposażony jest w zapadkę oraz system do łatwego przepinania i montowania na różnych długościach zawiesia.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-2
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak z zapadką do zawiesi łańcuchowych, skracający

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm	B mm	C mm	E mm	M mm	N mm	L mm	Ø mm mm	Waga kg
4013SALKH6TK	1,12	6	8	40	29	20	66	11	136	17	0,5
4013SALKH78TK	2	7/8	10	45	33	27	84	13	172	27	0,9
4013SALKH10TK	3,15	10	12	56	42	33	103	11	215	34	1,7
4013SALKH13TK	5,3	13	15	75	57	40	133	20	258	45	3,4
4013SALKH16TK	8	16	18,5	82	72	44	156,7	26,5	305	56	5,57

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved