

Hak z zapadką do zawiesi łańcuchowych, skrcający

Informacja o produkcie



Hak wyposażony jest w zapadkę oraz system do łatwego przepinania i montowania na różnych długościach zawiesia.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2


Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak z zapadką do zawiesi łańcuchowych, skracający

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	E mm	M mm	Nmm mm	L mm	Ø mm mm	Waga kg
401300110650	1,12	6	8	40	29	20	66	11	136	17	0,5
401300200650	2	7/8	10	45	33	27	84	13	172	27	0,9
401300320650	3,15	10	12	56	42	33	103	11	215	34	1,7
401300530650	5,3	13	15	75	57	40	133	20	258	45	3,4
401300800650	8	16	18,5	82	72	44	156,7	26,5	305	56	5,57