Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Skracacz, klasa 8

Informacja o produkcie



Skracacz montowany jest do ogniwa głównego za pomocą oddzielnego łańcucha, do którego za pomocą zawleczki przymocowany jest hak. Produkt może być używany do zwykłego skracania lub do tworzenia pętli wokół podnoszonego ładunku.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, czerwony
standard: EN 1677-1
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Skracacz, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	d mm	t mm	Waga kg
4015LYKTK6	1,12	6	8	45	0,2
4015LYKTK8	2	8	10	54	0,5
4015LYKTK10	3,15	10	12	74	0,9
4015LYKTK13	5,3	13	16	77	1,5
4015LYKTK16	8	16	20	92	2,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved