Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krętlik ślizgowy, klasa 8

Informacja o produkcie



Krętliki ślizgowe do stosowania z łańcuchami do podnoszenia. Można je obrócić do żądanej pozycji przed podniesieniem. Wyposażone w dużo zakończenia UCHO/UCHO.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krętlik ślizgowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm	D mm	H mm	L mm	Waga kg
4225LEILIU78SS	2	7/8	12	35	28	164	0,6
4225LEILIU10SS	3,2	10	15	42	34	194	1,5
4225LEILIU13SS	5	13	18	50	43	216	1,75
4225LEILIU16SS	8	16	21	61	56	289	4,52

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved