Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak obrotowy z zapadką, ślizgowy, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak wyposażony jest w zapadkę. Dzięki możliwości obracania, hak można ustawić zawsze w wymaganej pozycji.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-2
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak obrotowy z zapadką, ślizgowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	E mm	A mm	B mm	Waga kg
4013SALKL6	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
4013SALKL78	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
4013SALKL10	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
4013SALKL13	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
4013SALKL16	8	305	16	382	45	61	55	5,36
4013SALKL20	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
4013SALKL22	15	433	22	527	54	95	95	10,6
4013SALKL26	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved