Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak z zapadką z uchem, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę.

... *Read more*



Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-2
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak z zapadką z uchem, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	E mm	F mm	R mm	A mm	Waga kg
4013SALK6	1,12	76	6	116	20,5	10	30	20	0,3
4013SALK78	2	90	7/8	141,5	26	12	38,5	25	0,4
4013SALK10	3,15	117	10	173,5	26	12	38,5	34,5	0,9
4013SALK13	5,3	152	13	217,5	39	19	55	43	1,7
4013SALK16	8	178	16	252	43	25	64	50	3,2
4013SALK20	12,5	226	20	305	56,5	26	87	61	5,8
4013SALK22	15	249	22	344	61	30	97,5	68	8,5
4013SALK26	21,2	284	26	392,5	77	38	112,5	63	13
4013SALK32	31,5	346	32	480	102	37	112	88	17

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Hak z zapadką z uchem, klasa 8

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved