Obrotowy hak bezpieczny z uchem, łożyskowany, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak automatycznie blokuje się podczas podnoszenia. Dzięki łożysku nawet przy pełnym obciążeniu ładunek można obracać.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-3
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Obrotowy hak bezpieczny z uchem, łożyskowany, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L mm	T mm	E mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Waga kg
4205VAKL6KL	1,12	160	6	32	11	33	151,5	184	28	32	73	16	33,5	0,71
4205VAKL78KL	2	202	7-8	37	14	40,5	189,5	230,5	33	39	93,5	19,5	41,5	1,1
4205VAKL10KL	3,15	283	10	47,5	18	47,5	230	276	43	48	108	25	54,5	2
4205VAKL13KL	5,3	282	13	57,5	21	60	285,5	345	51	65	141,5	32,5	67	4
4205VAKL16KL	8	342	16	73	25	66	334	409	61	65	171	38	80,5	7,3
4205VAKL20KL	12,5	483	20	71	26	63	356,5	439	84	85	194,5	50	95,5	11,6
4205VAKL22KL	15	564	22	96	33	90,5	450	550	77	80	219	52	94,5	16

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved