

Hak skracający oczkowy, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak skracający z uchem służy do skracania cięgien zawiesi łańcuchowych. Hak mocowany jest do ogniwa głównego zawiesia za pomocą łącznika łańcuchowego. [... Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1


Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak skracający oczkowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm mm	K mm	P mm mm	Waga kg
401300110700	1,12	6	13	51	8	0,14
401300200700	2	7-8	18	61,5	10	0,245
401300320700	3,15	10	20	80	13	0,65
401300530700	5,3	13	26	99	16	1,39
401300800700	8	16	30	104	20	2,2
401301250700	12,5	20	37	140	25	4,6
401301500700	15	22	44	165	28	8,2
401302120700	21,2	26	41	188	30	9,8
401303150700	31,5	32	57	228	38	19,4