Hak skracający oczkowy, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak skracający z uchem służy do skracania cięgien zawiesi łańcuchowych. Hak mocowany jest do ogniwa głównego zawiesia za pomocą łącznika łańcuchowego
... *Read more*



Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak skracający oczkowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm	K mm	P mm	Waga kg
4013LYK6	1,12	6	13,5	49	8	0,14
4013LYK78	2	7-8	17	59,5	11	0,245
4013LYK10	3,15	10	20	77,5	13	0,65
4013LYK13	5,3	13	26	97,5	16,5	1,39
4013LYK16	8	16	30	106	19	2,2
4013LYK20	12,5	20	37	140	24	4,6
4013LYK22	15	22	44	162	28	8,2
4013LYK26	21,2	26	49	193,5	30	9,8
4013LYK32	31,5	32	57	227	38	19,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved