Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak do koparki do wspawania, klasa 8

Informacja o produkcie

Hak do koparki do przyspawania do łyżek koparek, maszyn roboczych i pojazdów
... Read more



Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak do koparki do wspawania, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg
4205KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
4205KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
4205KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
4205KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
4205KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
4205KAKO15	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | w tym zatrzask, sprężyna i sworznie	Pasuje do haków (kod/-y produktu)
KAKOKOR02	KAKO02, KAKO03
KAKOKOR05	KAKO05, KAKO08
KAKOKOR10	KAKO10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved