

Hak do koparki do spawania, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak do koparki do przyspawania do łyżek koparek, maszyn roboczych i nośników ... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty


standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak do koparki do spawania, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg
4205KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
4205KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
4205KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
4205KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
4205KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
4205KAKO15	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | w tym
zatrząsk, sprężyna i sworznie

Pasuje do haków (kod/-y produktu)

KAKOKOR02

KAKO02, KAKO03

KAKOKOR05

KAKO05, KAKO08

KAKOKOR10

KAKO10