



Ogniwo łączące przegubowe, klasa 8

Informacja o produkcie

Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

Material: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	L	K	A mm	D mm	Waga kg
401200110160	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08
401200200160	2	60	7-8	79	60	18	8	0,146
401200320160	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3
401200530160	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65
401200800160	8	108	16	148	108	34	19	1,15
401201250160	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1
401201500160	15	141	22	193	141	48	26	2,87
401202120160	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5
401203150160	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21

Rysunek techniczny

