Ogniwo łączące przegubowe, klasa 8

Informacja o produkcie



Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ogniwo łączące przegubowe, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	A mm	D mm	K mm	L mm	S mm	Waga kg
4012LL6	1,12	42	6	15	7,5	46	61	-	0,08
4012LL78	2	60	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
4012LL10	3,15	68	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
4012LL13	5,3	87	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
4012LL16	8	108	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
4012LL20	12,5	121	20	42	23	119	165,5	-	2,1
4012LL22	15	141	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
4012LL26	21,2	158	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
4012LL32	31,5	205	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved