Hak z zapadką widełkowy, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak zapadkowy widełkowy w klasie 8.

Hak jest wyposażowy w zapadkę sprężynową. Można zamontować hak bezpośrednio do łańcucha dzięki zakończeniu widełkowemu.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-2
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak z zapadką widełkowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	H mm	E mm	R mm	B mm	Waga kg
4013SALKH6	1,12	76	6	69,5	21	19	30	31,5	0,32
4013SALKH78	2	85	7-8	88	26,5	25	38,5	37	0,48
4013SALKH10	3,15	104	10	105,5	34,5	32	44,5	48	0,95
4013SALKH13	5,3	128	13	125,5	41	40,5	55	56,5	1,8
4013SALKH16	8	150	16	156	47,5	45,5	64	71,5	3,4
4013SALKH20	12,5	180	20	186,5	57	55	76	88,5	6

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKHVO6S	SALKH6
SALKHVO78S	SALKH78
SALKHVO10S	SALKH10
SALKHVO13S	SALKH13
SALKHVO16S	SALKH16
SALKHVO20S	SALKH20

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved